



- Usage uniquement en intérieur.
- Ruban adhésif acrylique appliqué sur les deux faces d'une trame polyester.
- Sur des supports lisses, sains et propres.
- Très forte adhérence et immédiate à l'ossature métallique et au pare-vapeur.
- Adhère également sur des surfaces humides.
- Flexible et conformable, déchirable à la main.
- Température de mise en œuvre à partir de -5°C.

## ADHESIFS NĚO double face



|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Dimensions                       | 50m x 38mm                                    |
| Épaisseur                        | 140 µm  |
| Pouvoir adhésif sur acier à 90°C | > 4,5N/cm                                     |
| Conditionnement par caton        | 14 Rouleaux                                   |
| Stockage                         | Dans un local fermé, tempéré entre 15 et 30°C |



## ADHESIFS NĚO-FIX

|   |   |
|---|---|
| Dimensions                              | 40m x 60mm                                    |
| Épaisseur                               | 245 µm  |
| Pouvoir adhésif sur acier à 90°C        | > 10N/cm                                      |
| Pouvoir adhésif sur membrane            | >25N/50mm                                     |
| Résistance au cisaillement sur membrane | > 40N/50mm                                    |
| Conditionnement par caton               | 10 Rouleaux                                   |
| Stockage                                | Dans un local fermé, tempéré entre 15 et 30°C |

- Ruban adhésif acrylique sur un support polyéthylène blanc renforcé par une trame polyester.
- Usage en intérieur.
- Très forte adhérence immédiate, au panneau de bois et au pare-vapeur.
- Assure l'étanchéité à l'air des recouvrements, des jonctions et autres points singuliers.
- Flexible et conformable, déchirable à la main.
- Température de mise en œuvre à partir de -5°C.

- Ruban adhésif acrylique sur un support polyéthylène noir renforcé par une trame polyester.
- Usage en extérieur comme en intérieur.
- Adhésif de raccordement pour écran sous-toiture, pare-pluie. Stable aux UV.
- Adhère sur des surfaces humides.
- Flexible et conformable, déchirable à la main.
- Température de mise en œuvre à partir de -5°C.

## ADHESIFS NĚO-FAÇADE UV



|   |   |
|---|---|
| Dimensions                              | 40m x 60mm                                    |
| Épaisseur                               | 245 µm  |
| Pouvoir adhésif sur acier à 90°C        | > 10N/cm                                      |
| Pouvoir adhésif sur membrane            | >25N/50mm                                     |
| Résistance au cisaillement sur membrane | > 90N/50mm                                    |
| Conditionnement par caton               | 10 Rouleaux                                   |
| Stockage                                | Dans un local fermé, tempéré entre 15 et 30°C |