

ÉTANCHÉITÉ

RUBAN PRÉ-COMPRIMÉ



- Ruban d'étanchéité auto-adhésif, composé d'une mousse de polyuréthane pré-comprimée à cellules ouvertes et imprégnée de résines acryliques, assurant l'étanchéité à l'eau et à l'air (Classe 1 > 600 Pa).
- Répond à la norme NF P 85-570 avril 2021
- Adhère sur béton, maçonnerie, bois, etc.
- Mise en œuvre entre +5°C et +40°C. sur un support sec et dépoussiéré en évitant tout chevauchement.
- La décompression complète est tributaire de la température ambiante.

Dimensions

3m x 20/8-21mm

15 rouleaux/carton

D'autres dimensions sont disponibles sur demande

- Membrane d'étanchéité auto-adhésive à froid, sous forme de rouleau, composée d'un caoutchouc butyle sous un film d'aluminium renforcé.
- Large domaine d'utilisation rendu possible grâce à sa compatibilité avec la plupart des matériaux.
- Mise en œuvre entre +5°C et +40°C sur un support sain, propre et sec, exempt de poussière. Sur un support poreux, l'usage d'un primaire peut s'avérer nécessaire. Découper la bande à la dimension souhaitée puis la positionner sur la surface à traiter, retirer le film de protection à l'avancement puis la maroufler énergiquement afin d'éviter la formation de bulles d'air. En cas de chevauchement, un minimum de 5cm est requis.
- Stockage dans un local fermé entre +5°C et +30°C.

ÉTANCHÉITÉ

RUBAN DE RÉPARATION



Dimensions

10m x 75mm

8 rouleaux/carton